



HALO

halo

Con una linea moderna e dal design discreto, la seconda generazione di Halo è la più versatile delle trappole a luce UV e può essere utilizzata in svariati ambiti commerciali.

Halo è disponibile nei modelli da 15w, 30W o 45W, offrendo un ottimo controllo degli insetti, qualsiasi sia l'area da ricoprire.

La seconda generazione di Halo offre diverse possibilità di installazione: può essere applicata a muro sia verticalmente che orizzontalmente, oppure posizionata su una superficie piana grazie agli appositi sostegni.

Il modello da 15W, grazie alle sue dimensioni ridotte, può anche essere installato nella zona compresa tra lo stipite della porta ed il soffitto, nell'eventualità che ci sia poco spazio a disposizione.

Questa trappola a luce UV è di facile manutenzione: l'apertura frontale consente un totale accesso ai neon UV, mentre la piastra collante può essere facilmente sostituita da ambo i lati. Tutta la gamma utilizza neon da 15W, ottimizzando le previsioni e riducendo al minimo l'inventario.



CODICE PRODOTTO
HL15
DESCRIZIONE
Halo 15
DIMENSIONI (MM) H X W X D
588 x 248 x 118
COPERTURA (M²)
40
NEON
1 X TPX15-18
PIASTRA COLLANTE
GB015 (Black)
PESO (KG)
4.5



CODICE PRODOTTO
HL45
DESCRIZIONE
Halo 45
DIMENSIONI (MM) H X W X D
588 x 404 x 118
COPERTURA (M²)
120
NEON
3 X TPX15-18
PIASTRA COLLANTE
GB012 (Black)
GB011 (Yellow)
PESO (KG)
6.5



CODICE PRODOTTO
TBC
DESCRIZIONE
Halo 2X30
DIMENSIONI (MM) H X W X D
588 x 404 x 236
COPERTURA (M²)
160
NEON
4 X TPX15-18
PIASTRA COLLANTE
GB012 (Black)
GB011 (Yellow)
PESO (KG)
11.4

COPERTURA

40-120 m²

UTILIZZO IN

Aziende alimentari +
Zone di preparazione
alimenti



SPECIFICHE TECNICHE

Il design moderno e discreto offre molteplici possibilità d'installazione

Accessi laterali per una rapida e facile sostituzione delle piastre collanti

Vassoio di raccolta insetti in alluminio

Sistema di modulazione della luce laterale per una massima emissione della luce anche dai lati o per prevenire l'entrata di polvere

Modello compatto da 15w adatto per aree dallo spazio limitato

Apertura frontale senza l'utilizzo di utensili per una semplice e rapida manutenzione sul prodotto

Neon UV Actinic Philips ad alta efficienza

Ideata per essere utilizzata con piastre collanti GLUPAC® impregnate di feromoni e stabili ai raggi UV

Disponibile su richiesta il modello da 45w con protezione IP65 contro alti livelli di umidità e polvere

Certificata da enti indipendenti, conforme alla normativa RoHS e alle legislazioni europee in vigore



CODICE PRODOTTO	HL30
DESCRIZIONE	Halo 30
DIMENSIONI (MM) H X W X D	588 x 404 x 118
COPERTURA (M²)	80
NEON	2 X TPX15-18
PIASTRA COLLANTE	GB012 (Black) GB011 (Yellow)
PESO (KG)	5.7

COPERTURA

80 m²

UTILIZZO IN

Aziende alimentari +
Zone preparazione
alimenti