



HALO

halo

Con una linea moderna e dal design discreto, la seconda generazione Halo è la più versatile delle trappole a luce UV e può essere utilizzata in svariati ambiti commerciali.

Halo è disponibile nei modelli da 15W, 30W o 45W, offrendo un ottimo controllo degli insetti, qualsiasi sia l'area da ricoprire.

La seconda generazione Halo offre diverse possibilità d'installazione: può essere applicata a muro sia verticalmente che orizzontalmente, oppure posizionata su una superficie piana grazie agli appositi sostegni.

Il modello da 15W, grazie alle sue dimensioni ridotte, può anche essere installato nella zona compresa tra lo stipite della porta ed il soffitto, nell'eventualità che ci sia poco spazio a disposizione.

Questa trappola a luce UV è di facile manutenzione: l'apertura frontale consente un totale accesso ai neon UV, mentre la piastra collante può essere facilmente sostituita da ambo i lati. Tutta la gamma utilizza neon da 15W, ottimizzando i processi di manutenzione e riducendo al minimo l'inventario.



CODICE PRODOTTO
HL15
DESCRIZIONE
Halo 15
DIMENSIONI (MM) H X W X D
588 x 248 x 118
COPERTURA (M²)
40
NEON
1 X TPX15-18
PIASTRA COLLANTE
GB015
PESO (KG)
4.5



CODICE PRODOTTO
HL45
DESCRIZIONE
Halo 45
DIMENSIONI (MM) H X W X D
588 x 404 x 118
COPERTURA (M²)
120
NEON
3 X TPX15-18
PIASTRA COLLANTE
GB012
PESO (KG)
6.5



CODICE PRODOTTO
TBC
DESCRIZIONE
Halo 2X30
DIMENSIONI (MM) H X W X D
588 x 404 x 236
COPERTURA (M²)
160
NEON
4 X TPX15-18
PIASTRA COLLANTE
GB012
PESO (KG)
11.4

COPERTURA

40-120 m²

UTILIZZO IN

Aziende alimentari e
Zone di preparazione
alimenti

SOLUZIONE INNOVATIVA E VERSATILE
PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI



13

halio

SPECIFICHE TECNICHE

Design moderno e discreto adatto a molteplici possibilità d'installazione

Accessi laterali per una rapida e facile sostituzione delle piastre collanti

Vassoio di raccolta in alluminio

Sistema sovrastante di modulazione della luce per garantire una massima emissione di raggi UV o per prevenire l'ingresso di polvere

Modello compatto da 15W di nuova introduzione adatto per aree dallo spazio limitato

Apertura frontale per una semplice e rapida manutenzione del prodotto

Neon UV Actinic Philips ad alta efficienza

Ideata per essere utilizzata con piastre collanti GLUPAC® impregnate di feromoni e stabili ai raggi UV

Disponibile su richiesta il modello da 45W con protezione IP45 contro alti livelli di umidità e polvere

Certificata da enti indipendenti, conforme alla normativa RoHS e alle legislazioni europee in vigore

CODICE PRODOTTO
HL30
DESCRIZIONE
Halo 30
DIMENSIONI (MM) H X W X D
588 x 404 x 118
COPERTURA (M²)
80
NEON
2 X TPX15-18
PIASTRA COLLANTE
GB012
PESO (KG)
5.7



COPERTURA

80 m²

UTILIZZO IN

Aziende alimentari e
Zone preparazione
alimenti