

# DIPTRON ETOFENPROX

## INESETTICIDA ACARICIDA LIQUIDO CONCENTRATO



### INFESTANTI BERSAGLIO



**Insetti volanti** (mosche, tafani, zanzare, moscherini, vespe, ecc.)



**Insetti striscianti** (blatte, formiche, pulci, ragni, cimici, zecche, pesciolino d'argento, acari, ecc.)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Composizione:** Etofenprox puro 10%, Piperonil Butossido puro 20%, Coformulanti q.b. a 100%

### DESCRIZIONE

**Diptron Etofenprox** è un insetticida acaricida contenente la molecola Etofenprox, principio attivo sviluppato partendo dalla struttura di base dei piretroidi dei quali ha mantenuto i punti di forza (rapido effetto abbattente, ampio spettro di azione, breve intervallo di sicurezza), ma migliorandone notevolmente il profilo ecologico (bassa tossicità per l'uomo e gli animali). Agisce per contatto e per ingestione interferendo sul sistema nervoso degli insetti mediante l'inibizione del trasporto di sodio lungo le terminazioni nervose.

Una caratteristica fondamentale dell'Etofenprox è che non subisce il processo di detossificazione causato dalla degradazione enzimatica, pertanto è efficace anche contro gli insetti che hanno sviluppato una resistenza ai classici piretroidi. Diptron Etofenprox ha azione repellente, inibitrice dell'ovodeposizione, adulticida, larvicida e acaricida.

### DILUIZIONE E DOSAGGIO

Diluire in acqua all'1%. Con 1 litro di soluzione trattare una superficie di circa 5-10 m<sup>2</sup> in base all'infestante, al grado di infestazione e al livello di porosità delle superfici. Non utilizzare in presenza di persone e/o animali domestici. In caso di utilizzo nell'INDUSTRIA ALIMENTARE, polverizzare la soluzione su battiscopa e pavimenti, in assenza di alimenti. Dopo il trattamento rispettare il tempo di sicurezza di 12 ore. Per disinfestare TESSUTI: polverizzare la soluzione sul tessuto, lasciarlo agire e infine aspirare o detergere i tessuti trattati. Non applicare su capi o tessuti che entreranno a contatto con la pelle. Prima di rientrare negli ambienti confinati trattati, far ventilare adeguatamente.

### REGISTRAZIONE

PMC n. 20303